

AKTION



01.10. – 31.12. 2018

PNEUMATECH



fetra[®]

Transportgeräte

Paletten-Fahrgestell



- ▶ Für den mobilen Transport von Flachpaletten und Gitterboxen.
- ▶ Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken.
- ▶ Pulverbeschichtet, blau RAL 5007.
- ▶ 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3.
- ▶ Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Reifen nicht kreidend = spurlos. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden.

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	für Paletten-größe mm	Ladehöhe mm	Eigengewicht kg	Preis €	Aktionspreis €
22801	750	1210 x 810	1255 x 855 x 329	1200 x 800	282	34	175,-	158,-



Schiebebügelwagen

- ▶ Stahlrohr und Profilstahl geschweißt.
- ▶ Pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächen-geschützt, schlag- und kratzfest.
- ▶ Plattform Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor.
- ▶ 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 160 x 40 bzw. 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager.



Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	Preis €	Aktionspreis €
2500	500	160	850 x 500	975 x 509 x 948	24	170,-	153,-
2503	600	200	1200 x 800	1325 x 809 x 990	35	202,-	182,-

Tischwagen

- ▶ Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Schraubkonstruktion.
- ▶ Pulverbeschichtet, blau RAL 5007.
- ▶ Plattformen aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor
- ▶ Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.
- ▶ 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der EN 1757-3.

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg	Preis €	Aktionspreis €
2400	500	160	850 x 500	1047 x 509 x 860	228/860	37	261,-	235,-
2403	600	200	1200 x 800	1397 x 809 x 900	270/ 900	58	294,-	265,-

Etagenwagen

- ▶ Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Schraubkonstruktion.
- ▶ Pulverbeschichtet, blau RAL 5007.
- ▶ 1 fester und 3 lose Einlegeböden aus Sandwich-Platten, Oberfläche Buchendekor.
- ▶ Böden variabel im Raster von 100 mm einsetzbar, Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg.
- ▶ 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der EN 1757-3.

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg	Preis €	Aktionspreis €
8303	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	269/669/1069/1469	84	458,-	412,-





Serienmäßig mit **TOTALSTOP-Zentralbremssystem.**



fetra®

Transportgeräte

Kastenwagen

- ▶ Winkelstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriff.
- ▶ Stirnwände, 1 Längswand und Dach mit Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm verkleidet, komplett verschweißt.
- ▶ Pulverbeschichtet, blau RAL 5007.
- ▶ 1 fester und 4 lose Böden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwichplatten, Oberfläche Buchendekor.
- ▶ 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.
- ▶ Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwi- derstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos).
- ▶ Etagenabstand licht: 280 mm.
- ▶ Einlegeböden variabel einsetzbar, im Raster von 100 mm.
- ▶ Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg.

Etagenhöhen: 292/582/882/1182/1482

Bestell- Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigenge- wicht kg	Preis €	Aktions- preis €
5392	750	200	1000 x 680	1170 x 745 x 1792	144	1.074,-	967,-
5393	750	200	1200 x 780	1370 x 845 x 1792	175	1.294,-	1.165,-

Muldenkipper

- ▶ Kippbar gelagerte Mulde aus 2 mm starkem Stahl- blech, Rand oben zweimal umgekannt, Schütt- kante doppelt umgelegt, öldicht verschweißt.
- ▶ Untergestell aus 3 mm starken Kantprofilen mit integrierten Staplertaschen.
- ▶ Trittblech und Kippsicherung, Rohrschiebegriff.
- ▶ Pulverbeschichtet, anthrazit RAL 7016.
- ▶ 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager.



Jetzt mit **Deckel** erhältlich.




Serienmäßig mit **TOTALSTOP-Zentralbremssystem.**

Zubehör - Deckel

- ▶ Klappbarer Deckel 2-seitig zu öffnen.
- ▶ Jeweils stirnseitig vorne und hinten eine angekannte Griffleiste.
- ▶ Stahlblech 1,5 mm, von innen mit Flach- stahlstreben 15 x 3 mm versteift.
- ▶ Keine Außenaufkantungen zur Vermeidung von Schergerfahren.
- ▶ Pulverbeschichtung anthrazit RAL 7016.
- ▶ Nachrüstbar.

Inkl. Ablasshahn: Mit Sieb zum Trennen von Flüssig- keiten und Feststoffen, z.B. als Spänebehälter einsetzbar.



Bestell- Nr.	Inhalt Liter	Tragkraft kg	Kastenmaße L x B x H mm	Außenmaße L x B x H mm	Schüttkanten- höhe mm	Eigenge- wicht kg	Preis €	Aktions- preis €
4702A/7016	450	750	1214 x 669 x 708	1374 x 730 x 1072	733	83	599,-	539,-
47D2/7016	für Kastenmaße =		1214 x 669 x 708	-	-	14,5	163,-	147,-

August-Bebel-Str. 49
 02736 Oppach
 Tel. 035872 / 33046
 Fax 035872 / 32933
 pneumatech@t-online.de

Fluidtechnik · Industrietechnik
www.pneumatech.de

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt., Lieferung frei Haus inkl. Verpackung (nur Inland, Inseln ausgenommen). Für alle Bestellungen gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Zahlungs- und Lieferbedingungen. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildete Dekorationen geliefert. Preisgültigkeit: 01.10.2018 – 31.12.2018.